Le bâtiment d'élevage du futur : à quoi s'attendre ?

Sébastien Fournel

Ingénieur, Ph. D.

Professeur adjoint,
Département des sols
et de génie agroalimentaire
(SGA), Faculté des sciences
de l'agriculture et de
l'alimentation (FSAA)

31 octobre 2018

CHAIRE DE LEADERSHIP EN ENSEIGNEMENT des bâtiments agricoles durables

- Systèmes de production évolués
- Contrôle avancé de l'environnement
- Gestion optimale des ressources et des effluents
- Efficacité énergétique et énergies alternatives

Aider les producteurs à effectuer des **investissements éclairés** :

1. Formation de futurs ingénieurs et agronomes en constructions agricoles
2. Poursuite de projets de recherche novateurs
3. Transfert des nouvelles connaissances aux acteurs du milieu

* Offre de partenariat présentement en évaluation

Nombre de fermes d'élevage au Québec

Cheptel laitier moyen au Québec

Immobilisations en production animale (M\$)

Âge moyen des porcheries au Québec

24
ans

Demande mondiale en produits d'origine animale

+ 70 %

d'ici 2050

Rapport spécial du GIEC

« **Mitigation options** limiting the demand for land include sustainable intensification of land use practices, ecosystem restoration and **changes towards less resource-intensive diets.** »

Réplique de la FAO

« *Livestock use large areas of pastures where nothing else could be produced. [...] Because they rely on grazing and forages, cattle need only **0.6 kg of protein from edible feed to produce 1 kg of protein in milk and meat**, which is of higher nutritional quality. [...] Animal production, in its many forms, plays an integral role in the food system, **making use of marginal lands, turning co-products into edible goods, contributing to crop productivity and turning edible crops into highly nutritious, protein-rich food.** »*

Constats

Opportunités
de gains et
d'efficacité

❖ Produire plus... :

- ❑ Meilleure productivité des animaux
- ❑ Mise à niveau des infrastructures

❖ Avec moins... :

- ❑ Difficulté de recruter de la main-d'œuvre
- ❑ Nouvelles technologies

❖ Et surtout, mieux :

- ❑ Diminution des rejets
- ❑ Utilisation raisonnée des ressources

Bien-être animal

Santé et sécurité
humaines

Empreinte
environnementale

Changements
climatiques

Énergies
renouvelables

Bien-être animal

❖ Évolution de la génétique des animaux :

□ Augmentation de la surface par animal :

- Exemple – vaches en stabulation entravée :

Yves Choinière dans *Ménard (2011). Le bien-être animal et les vaches laitières, La Terre de chez nous.*

	Service de plans Canada (2006)	
	Largeur cm (po)	Longueur cm (po)
600 kg (≈ 1400 lbs)	120 (48)	160 (64)
700 kg (≈ 1600 lbs)	130 (52)	170 (68)
800 kg (≈ 1800 lbs)	140 (56)	180 (72)

CRAAQ (2008). *Guide des bovins laitiers.*

	Service de plans Canada (2006)	Valacta (2014)
	Largeur m (pi)	Largeur m (pi)
Allée de circulation	3,0 (10)	3,0-3,7 (10-12)
Allée d'alimentation	3,7 (12)	4.0-4,3 (13-14)

Bien-être animal

❖ Diminution de la restriction de mouvements :

□ Changement d'aménagement :

▪ Exemple – vaches laitières :

Robot de traite

Bien-être animal

❖ Diminution de la restriction de mouvements :

- ❑ Changement d'aménagement :
 - Exemple – truies gestantes :

	Allocation d'espace recommandé (pi²)	
	Partiellement latté	Plancher plein
Truies	19 – 24	21 – 26

Bien-être animal

❖ Diminution de la restriction de mouvements :

- ❑ Changement d'aménagement :
 - Exemple – poules pondeuses :

Harlander (2015). Systèmes de logements alternatifs pour les poules pondeuses : défis et solutions.

Bien-être animal

1^{ER} CHANGEMENT

Taille et structure du bâtiment

Changement de taille

Étable en stabulation libre de
6 rangées avec alimentation
centrale (1982 et 2005)

McFerland (2018). *Out with the old, in with the new: Is it feasible?* Penn State University Extension.

Changement de structure

- ❖ Structure traditionnelle en bois à ossature légère :
 - ❑ Économique, écologique, mais petite portée
- ❖ Structure pour mégaprojets :
 - ❑ Bois d'ingénierie :
 - 10-15 % + cher
 - ❑ Acier :
 - Devient rentable lorsque la largeur > 21 m (70 pi)
 - Incombustible (idéal pour bâtiment > 4800 m²)

Bien-être animal

❖ Amélioration de la surface d'exercice :

Taux de mortalité (%)

FS = stabulation libre

TS = stabulation entravée

TMR = ration totale mélangée

Taux de réforme (%)

OD = accès extérieur

CF = alimentation de concentrés

Bien-être animal

❖ Amélioration de la surface d'exercice :

Les vaches en stabulation entravée avec accès à une aire d'exercice extérieure **souffrent moins de boiterie (20 %) et ont moins de blessures (16 %)** (Shepley et al., 2016a/b)

Valacta (2016). Solutions pratiques pour offrir de l'exercice aux bovins laitiers biologiques pendant l'hiver.

Les enclos d'hivernage avec bande végétative filtrante **ne permettent pas d'atteindre le zéro rejet requis par le REA (70 à 95 % de capture)** (Pelletier et al., 2016)

Bien-être animal

2^E CHANGEMENT

Aires d'exercice vertes

Litière compostée ou terrasses surélevées

Empreinte environnementale

❖ Augmentation de la surface et du temps d'exposition du fumier à l'air :

□ Augmentation des émissions :

▪ Exemple – vaches laitières :

Fournel et al. (2018). Stratégies optimales de gestion des déjections pour des fermes laitières québécoises productives et faibles émettrices de gaz à effet de serre (GES). Symposium bovins laitiers.

Empreinte environnementale

- ❖ Augmentation de la surface et du temps d'exposition du fumier à l'air :
 - Augmentation des émissions :
 - Exemple – poules pondeuses :

Empreinte environnementale

3^E CHANGEMENT

Gestion et traitement des fumiers

Gestion liquide en production laitière

Stratégies d'atténuation en production laitière

Rapport **coût-efficacité** (\$ t⁻¹ CO₂e sauvée) de méthodes de mitigation des GES par rapport au scénario de base (litière de paille sans approches d'atténuation) :

Option	MTRG		BSL	
	Entravée	Libre	Entravée	Libre
Litière de sable	72	122	59	57
Couverture de fosse	19	21	17	15
Séparation solide-liquide	-6	-8	-6	-10

Litières alternatives en production laitière

*Cook, N. (2017).
How to avoid
mistakes in
freestall design.
Dairyland
Initiative.*

Nouveaux équipements en production laitière

FPPQ (2007). Les couvertures sur les fosses à lisier.

Cook, N. (2017). How to avoid mistakes in freestall design. Dairyland Initiative.

Nouvelles pratiques en élevage ovocole

- ❖ Accès partiel à la litière (11h à 21h) :
 - - 22 % NH_3
- ❖ Chauffage de la litière :
 - - 21 à 52 % NH_3
- ❖ Utilisation d'un adsorbant :
 - - 30 à 44 % NH_3
- ❖ Litière d'ensilage de maïs ou de mousse de tourbe :
 - - 36 % NH_3

Changement climatiques

❖ Augmentation des stress thermiques :

Index de température et d'humidité (**THI**) =
 $(1,8 \times T + 32) - [(0,55 - 0,0055 \times HR) \times (1,8 \times T - 26)]$

Stress
extrême =
mortalités

Changements climatiques

4^E CHANGEMENT

Systemes de refroidissement et
ventilation centralisée

Efficacité des mesures d'atténuation

Méthode	Système	T _{air} (°C)	HR (u. %)	THI	T _{rectale} (°C)	Respiration (respirs/ min)	Prod. de lait (kg/j)	194 répondants (%)
Refroidir l'air	Isolation du sous-toit	-1,2		-1,3			+0,6	11
	Panneaux d'évaporation	-3,5	+23,7	-2,4	-0,6	-10	+1,9	0,5
	Brumisation	-4,6	+20,0	-2,5	-0,8	-20	+1,7	3
Augmenter les pertes de chaleur	Aspersion	-2,8	+11,1	-2,5	-0,5	-22	+2,5	2
	Ventilation tunnel (+pe)	-3,5	+23,8	-2,2	-0,7	-12	+2,9	70
	Ventilateurs de recirculation				-0,4	-11	+1,0	47
	Matelas d'eau froide				-0,9	-16	+2,4	0,5

Changement de la ventilation d'été

House (2010). Granges basses à ventilation transversale. MAAARO.

*Parent (2018).
Belvallée : une
étable conçue
pour
l'agrandissement.
Le Bulletin des
agriculteurs.*

Ventilation centralisée

Chine

Ping (2017). *La Chine : voyage au cœur du plus grand cheptel porcin mondial. Porc Show 4^e édition, AQUINAC.*

France

Sodalec (2018). <http://www.sodalec.fr/catalogue/syst-eme-de-ventilation-centralisee-svc/>

Santé et sécurité humaines

5^E CHANGEMENT

Traitement de l'air

Unités de traitement de l'air

❖ Amélioration de la cohabitation en milieu rural :

- ❑ ↓ 77 % du NH_3
- ❑ ↓ 92 % des poussières
- ❑ ↓ 75 % des odeurs

Énergies renouvelables

6^E CHANGEMENT

Production d'énergie verte à la ferme

Combustion de biomasses agro-forestières

Coût énergétique (\$/GJ)

Pyrolyse de biomasses agro-forestières

Godbout et al. (2017). Valorisation de résidus agricoles par conversion thermo-chimique afin de produire un combustible destiné aux systèmes de chauffage au mazout no 2 actuellement en place dans les entreprises serricoles.

Ensemble des enjeux

- ❖ Développement des technologies (senseurs intelligents, caméras, microphones, etc.) et des systèmes de contrôle :
 - Mesure, analyse et contrôle en continu, en temps réel et de façon automatique, des aspects physiques et biologiques d'une ferme :
 - Assurer une attention et des soins suffisants aux animaux, détecter des anomalies et prendre des actions immédiates

Koenders et al. (2015). Towards the development of a practical visualisation tool for farmers and other stakeholders. / Wathes et al. (2008). Is precision livestock farming an engineer's daydream or nightmare, an animal's friend or foe, and a farmer's panacea or pitfall? / Groot Koerkamp et al. (2007). Precision livestock farming: Creating order beyond control.

Ensemble des enjeux

7^E CHANGEMENT

Élevage de précision

Système d'élevage de précision

Fournel et al. (2017). / Ramirez (2017). / Maldague (2016). / Kashiha et al. (2013). / Diosdado et al. (2015).

Détection des déviations

Bâtiment d'élevage du futur...

+ imposant / + confortable / + naturel / + vert / + intelligent

Wageningen UR Livestock Research (2011). Prospects for beaded pack barns for dairy cattle.

Remerciements et questions

Sébastien Fournel

Ingénieur, Ph. D.

Professeur adjoint,
Département des sols
et de génie agroalimentaire
(SGA), Faculté des sciences
de l'agriculture et de
l'alimentation (FSAA)

31 octobre 2018